


交差より



構成	6 × 24 (JIS G 3525)
呼び	24本線6より

公称径	最外層素線径	標準断面積	切断荷重				単位質量
			めっき		裸		
			G種		A種		
mm	mm	mm ²	kn	tf	kn	tf	kg/m
6	0.33	12.9	16.5	1.68	17.7	1.80	0.120
8	0.44	22.9	29.3	2.99	31.6	3.22	0.212
9	0.49	29.0	37.1	3.78	39.9	4.07	0.269
10	0.55	35.8	45.8	4.67	49.3	5.03	0.332
12	0.66	51.6	65.9	6.72	71.0	7.24	0.478
14	0.76	70.2	89.7	9.15	96.6	9.85	0.651
16	0.87	91.6	117	11.9	126	12.9	0.850
18	0.98	116	148	15.1	160	16.3	1.08
20	1.09	143	183	18.7	197	20.1	1.33
22	1.20	173	222	22.6	239	24.4	1.61
24	1.31	206	264	26.9	284	29.0	1.91
26	1.42	242	309	31.5	333	34.0	2.24
28	1.53	281	359	36.6	387	39.5	2.60
30	1.64	322	412	42.0	444	45.3	2.99
32	1.75	367	469	47.8	505	51.5	3.40
36	1.97	464	593	60.5	639	65.2	4.30
40	2.18	573	732	74.6	789	80.5	5.31