


キトーチェンスリング100


ピンタイプ

ツリカナグ VE




使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	形式	寸法 (mm)					質量 (kg)
			p	a	b	m	t	
1.1	6	VE2060	115	56	79	90	11.5	0.38
1.5	7	VE2070	131	63	91	100	14	0.65
2.0	8	VE2080	130.5					
3.2	10	VE2100	146	71	105	110	17	1.1
5.2	13	VE2130	169.5	80	122	125	21	2.2
8.0	16	VE2160	199	90	142	145	26	4.3
12.5	20	VE2200	250	112	176	180	32	8.5

ツリカナグ VD




使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)		形式	寸法 (mm)					質量 (kg)
	D	T, Q		p	a	b	m	t	
1.7	6	-	VD206	125	63	91	100	14	0.75
2.4	7	6	VD20706	140	71	105	110	17	1.2
3.2	8	7	VD20807	139.5					
5.1	10	8	VD21008	159	80	122	125	21	2.2
8.0	13	10	VD21310	179.5	90	142	140	26	4.1
12.5	16	13	VD21613	224	112	176	180	32	8.0
20.0	20	16	VD22016	279	140	220	225	40	14.9
32.0	-	20	VD20020	359	180	280	280	50	30.2

スリングフック VSL




使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	形式	寸法 (mm)						質量 (kg)
			p	b	n	m'	s	t	
1.1	6	VSL3060	85	38	45	26	24.5	18	0.55
1.5	7	VSL3070	100	44	50	31	30	21.8	0.94
2.0	8	VSL3080	99.5						
3.2	10	VSL3100	119	54	56	39	37.5	27.2	1.7
5.2	13	VSL3130	140	66	63	46	47.5	34.5	3.5
8.0	16	VSL3160	168.5	84	75	53	60	45	7
12.5	20	VSL3200	209	102	95	68	75	56	11.8

ファンドリフック VF



使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	形式	寸法 (mm)					質量 (kg)
			p	b	n	s	t	
1.1	6	VF2060	100	32	53	26	21.5	0.7
1.5	7	VF2070	120.4	40	64	31	25.5	1.1
2.0	8	VF2080						
3.2	10	VF2100	131	50	76	34	25.5	1.7
5.2	13	VF2130	165	58	89	44.5	40	3.6
8.0	16	VF2160	198.5	68	101	50.5	45	5.6

ショートニングラッチ VW



使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	形式	寸法 (mm)					質量 (kg)
			p	b	m	r	l	
1.1	6	VW2060	45	30	8	24	74	0.21
1.5	7	VW2070	56	35	8.6	27.5	92.5	0.48
2.0	8	VW2080			9.6	30.5		
3.2	10	VW2100	78	47	12.5	38.5	125.5	1.1
5.2	13	VW2130	90	58	15	50.5	146.5	1.8
8.0	16	VW2160	106	70	19	62	172	2.8