


キトーチェンスリング100


アイタイプ

マスターリング HM




使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)		形式	寸法 (mm)				質量 (kg)
				p	a	d	t	
1.1	6	-	HM20706	110	60	13	11	0.34
1.5	7	6						
2.0	8	7	HM20807	110	60	16	14	0.53
3.2	10	8	HM21008	135	75	18	15	0.92
5.2	13	10	HM21310	160	90	22	18.5	1.6
8.0	16	13	HM21613	180	100	26	22	2.5
12.5	-	16	HM21816	200	110	32	28	4.1
	20	-	HM22018	260				
20.0	-	20	HM200	280	140	40	34	8.4

スリングフック HTL




使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	形式	寸法 (mm)							質量 (kg)
			p	a	b	n	m'	s	t	
1.7	6	HTL3060	100	23	11	45	26	24.5	18	0.75
2.4	7	HTL3080	120	27	13.5	50	31	30	21.8	1.2
3.2	8									
5.1	10	HTL3100	140	32.5	17	56	39	37.5	27.2	2.2
8.0	13	HTL3130	171	38	21.5	63	46	47.5	34.5	4.1
12.5	16	HTL3160	200	46	26.5	75	53	60	45	8.0
20.0	20	HTL3200	250	54	34	95	68	75	56	14.9

シングルフック HJ




使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	形式	寸法 (mm)								質量 (kg)
			p	a	b	n	m	m'	s	t	
1.1	6	HJ2060	109	19.5	11	34.5	28	28	20.5	15.8	0.5
1.5	7	HJ2080	135	24.5	12	43.5	34	34	25.5	20.5	0.96
2.0	8										
3.2	10	HJ2100	168	32	16	56	45	45	30.5	24.5	1.7
5.2	13	HJ2130	205	38.5	20	59	51.5	51.5	39.5	34.5	3.3
8.0	16	HJ2160	251	48	27	80	59	59	49	36.5	6.1

スィベルフック HK



使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	形式	寸法 (mm)									質量 (kg)
			p	a	b	c	n	m	m'	s	t	
1.1	6	HK2060	158	35.5	14	26	34.5	28	28	20.5	15.8	0.7
1.5	7	HK2080	182	35.5	14.5	26	43.5	34	34	25.5	20.5	1.1
2.0	8											
3.2	10	HK2100	217	43.5	17.5	33	56	45	45	30.5	24.5	1.7
5.2	13	HK2130	271	48.5	22.5	43	69	51.5	51.5	39.5	34.5	3.6

ファンドリフック HQ



使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	形式	寸法 (mm)						質量 (kg)
			p	a	b	n	s	t	
1.1	6	HQ2060	102.5	13.5	12.5	53	26	21.5	0.61
1.5	7	HQ2080	125	22.5	15	62	31.5	26	0.92
2.0	8								
3.2	10	HQ2100	150	30	16.5	76	34	26	1.8
5.2	13	HQ2130	173	25.5	20.5	89	44.5	40	2.8
8.0	16	HQ2160	210	45	26	101	50.5	45	5.0
12.5	20	HQ2200	260	53.5	30.5	116	65	54	7.6